

金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

一、报价单



报价人名称：厦门鹏隆装饰有限公司

项目编号：无

货币单位：人民币 元

序号	货物名称规格	数量	材质说明	单价	总报价(现场交货价)	交货期
1	办公桌卡位、1600*1600 (不含柜)	20个	1、基材：采用优质E1级纤维板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量<9mg/100g，台面厚80mm，其它板厚18mm；、床位采用透气棉麻饰面、内置优质回弹海棉、万向滑轮； 2、封边：优质同板色1.5mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔封边技术，封边牢固不易脱胶，具有防水、防污特性； 3、脚架：采用铁质异形脚架，管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；采用热固性粉末高温静电喷涂，对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准； 4、五金配件：采用优质铰链、门锁及其他五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。	2360	47200	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用
2	办公桌收纳柜、400*400*570	20个	1、基材：采用优质E1级纤维板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量<9mg/100g，台面厚	480	9600	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用

金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			<p>80mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、脚架: 采用铁质异形脚架, 管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 采用热固性粉末高温静电喷涂, 对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;</p> <p>4、五金配件: 采用优质铰链、门锁及其他五金配件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</p>			
3	接待圆桌、 700*700	4 张	<p>1、基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板板基材, 面贴 PVC 吸塑层, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 15mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、脚架: 采用塑料异形脚架,</p>	750	3000	6 月 10 日前送货、 安装调试完毕交付 使用
4	接待椅、 450*450*700	8 张	<p>1、基材: 采用优质 E1 级高密度纤维板板基材, 面贴 PVC 吸塑层, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 25mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、卡式拼接, 对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等</p>	355	2840	6 月 10 日前送货、 安装调试完毕交付 使用



金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			要符合国家相关标准;			
5	老板办公桌、 1800*800*750 (美式柚木+铁灰色)	1张	<p>1、基材：采用优质E1级多层实木颗粒板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量<9mg/100g，台面厚80mm，其它板厚18mm；</p> <p>2、封边：优质同板色1.5mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔封边技术，封边牢固不易脱胶，具有防水、防污特性；</p> <p>3、脚架：采用钢/铝质异形脚架，管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；采用热固性粉末高温静电喷涂，对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准；</p> <p>4、五金配件：采用优质铰链、门锁及其他五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</p>	3300	3300	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用
6	老板办公桌边柜、 1600*500*650 (美式柚木+铁灰色)	1张	<p>1、基材：采用优质E1级多层实木颗粒板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均应达到国家标准，游离甲醛含量达到国家环保E1标准，甲醛释放量<9mg/100g，台面厚80mm，其它板厚18mm；</p> <p>2、封边：优质同板色1.5mm厚PVC封边，采用全自动高温热熔封边技术，封边牢固不易脱胶，具有防水、防污特性；</p> <p>3、脚架：采用钢/铝质异形脚架，管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；采用热固性粉末高温静电喷涂，对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准；</p> <p>4、五金配件：采用优质铰链、门锁及其他五金配</p>	1200	1200	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用



金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。			
7	办公桌背柜、 2000*2000*400 (美式柚木+铁灰色) 中间配置玻璃门	1 张	<p>1、基材: 采用优质 E1 级多层实木颗粒板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 80mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、脚架: 采用钢/铝质异形脚架, 管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 采用热固性粉末高温静电喷涂, 对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;</p> <p>4、五金配件: 采用优质铰链、门锁及其他五金配件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</p>	3550	3550	6 月 10 日前送货、安装调试完毕交付使用
8	办公桌、 1800*800*750 (大叶胡桃-铁灰色)	1 张	<p>1、基材: 采用优质 E1 级多层实木颗粒板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 80mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、脚架: 采用钢/铝质异形脚架, 管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 采用热固性粉末高温静电喷涂, 对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;</p> <p>4、五金配件: 采用优质铰链、门锁及其他五金配</p>	3300	3300	6 月 10 日前送货、安装调试完毕交付使用



金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。			
9	办公桌边柜、 1600*400*650 (大叶胡桃-铁灰色)	1台	<p>1、基材: 采用优质 E1 级多层实木颗粒板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 80mm, 其它板厚 18mm;</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、脚架: 采用钢/铝质异形脚架, 管材经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 采用热固性粉末高温静电喷涂, 对漆膜的附着力、硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;</p> <p>4、五金配件: 采用优质铰链、门锁及其他五金配件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</p>	1200	1200	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用
10	折叠休息床 (面板胡桃树)、 800*400*1200	2张	<p>1、基材: 采用优质 E1 级免漆板基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量 < 9mg/100g, 台面厚 80mm, 其它板厚 18mm; 、床位采用透气棉麻饰面、内置优质回弹海绵、</p> <p>2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性;</p> <p>3、五金配件: 采用优质铰链、门锁及其他五金配件, 各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</p>	1450	2900	6月10日前送货、安装调试完毕交付使用
11	办公椅、老板椅	2张	<p>1、面料, 高椅背采用优质高弹性 3D 真皮, 椅座采用优质面料, 布料均采用 3M 防污处理及美国加</p>	760	1520	6月10日前送货、安装调试完毕交付

金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			<p>州防火处理（即不助燃处理）。3M 包括防油污，防水，防磨损及抗尘埃。布料已通过色牢度、耐摩擦、甲醛、阻燃等多项专业检测符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全；</p> <p>2、海绵，座垫海绵，采用定形海绵，造形采用人体工程学凹型设计，分散臂部压力，密度为 D53（0.053 克/立方厘米），变形率小于 1.3%</p> <p>3、一次成型 PP 靠背，软包腰托，腰托外加塑料背板，增加强度，可上下升降</p> <p>4、弓形架采用 2.0mm 壁厚钢管，管径 2.8cm，表面采用喷涂处理，确保不会生锈，外加两根横向钢板，确保不会变形。背铁采用 8mm 厚度钢板，表面采用黑砂喷塑处理，确保不生锈。座板椅背连接处内加 2mm 厚度钢板，增加牢固度，确保椅背连接稳固性</p> <p>5、PP 固定扶手，扶手面采用弧形流线型设计，加宽扶手面</p>			使用
12	办公椅、 450*550*700	22 张	<p>1、面料，高椅背采用优质高弹性 3D 透气网，椅座采用优质面料，布料均采用 3M 防污处理及美国加州防火处理（即不助燃处理）。3M 包括防油污，防水，防磨损及抗尘埃。布料已通过色牢度、耐摩擦、甲醛、阻燃等多项专业检测符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全；</p> <p>2、海绵，座垫海绵，采用定形海绵，造形采用人体工程学凹型设计，分散臂部压力，密度为 D53（0.053 克/立方厘米），变形率小于 1.3%</p> <p>3、一次成型 PP 靠背，软包腰托，腰托外加塑料</p>	280	6160	6 月 10 日前送货、安装调试完毕交付使用



金沙书院主楼办公区办公家具采购项目

			背板, 增加强度, 4、弓形架采用 2.0mm 壁厚钢管, 管径 2.8cm, 表面采用喷涂处理, 确保不会生锈, 外加两根横向钢板, 确保不会变形。背铁采用 8mm 厚度钢板, 表面采用黑砂喷塑处理, 确保不生锈。座板椅背连接处内加 2mm 厚度钢板, 增加牢固度, 确保椅背连接稳固性			
13	办公室接待桌、 1600*650*750	1 张	1、基材: 采用优质 HPL 板材基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量<9mg/100g, 台面厚 25mm, 其它板厚 18mm; 2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性; 3、脚架: 采用铝合金钢架, 硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;	2680	2680	6 月 10 日前送货、安装调试完毕交付使用
14	办公室接待椅、550*450	6 张	1、基材: 采用优质 HPL 板材基材面贴三聚氰胺浸渍纸饰面, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均应达到国家标准, 游离甲醛含量达到国家环保 E1 标准, 甲醛释放量<9mg/100g, 台面厚 25mm, 其它板厚 18mm; 2、封边: 优质同板色 1.5mm 厚 PVC 封边, 采用全自动高温热熔封边技术, 封边牢固不易脱胶, 具有防水、防污特性; 3、脚架: 采用铝合金钢架, 硬度耐冲击力等要符合国家相关标准;	450	2700	6 月 10 日前送货、安装调试完毕交付使用
总价: 大写: 玖万壹仟壹佰伍拾元整			小写: 91150.00 元			

